

INFORMACJA DOTYCZĄCA BLATÓW KOMPAKTOWYCH

1. Przed rozpoczęciem obróbki laminatu (cięcie, frezowanie) upewnij się, że na arkuszu nie występują wady producenta, w szczególności dotyczące: - wymiaru, - grubości, - uszkodzeń powierzchni, - odchyłeń od prostoliniowości, - odchyłeń kolorystycznych oraz stopnia połyskowości w przypadku realizacji wymagających użycia dwóch i więcej blatów.
2. Jeśli laminat pokryty jest folią ochronną należy ją usunąć i dokonać oceny jakości powierzchni.
3. Rozpoczęty proces obróbki laminatu jest równoznaczny z potwierdzeniem odbioru jakościowego materiału.
4. Wszelkie wady powierzchni ujawnione po obróbce będą odrzucane w zgłoszeniach reklamacyjnych jako niezasadne.

Uwaga! Pamiętaj, aby rodzaj wybranego laminatu (kolor i rodzaj powierzchni) był dobierany zgodnie z intensywnością i miejscem użytkowania. Należy pamiętać, iż matowa powierzchnia w połączeniu z jednolitym kolorem jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o utrzymanie jej w pełnej czystości. Środowisko kuchenne: tłuszcze, kwasy, zasady, przyprawy, gorące płyny, ostre narzędzia itp. nie są naturalnym sprzymierzeńcem matowych dekoracyjnych powierzchni.